

WC



WC accès PMR



Revêtement de sol antidérapant (remonté sur les bords)



Connexions intégrés dans le panneau



Ventilateur à déclenchement hygrostatique



Chasse d'eau avec fonction économie



Robinetterie temporisée

DIMENSIONS (mm) ET POIDS (kg)

Modèles	EXTÉRIEUR			INTÉRIEUR			Poids ²
	Longueur	Largeur	Hauteur ¹	Longueur	Largeur	Hauteur ¹	
SA 10'	2,989	2,435	2,591	2,815	2,260	2,340	à partir de 1,490
SA 16'	4,885	2,435	2,591	4,710	2,260	2,340	à partir de 2,000
SA 20'	6,055	2,435	2,591	5,880	2,260	2,340	à partir de 2,490
SA 24'	7,335	2,435	2,591	7,140	2,260	2,340	à partir de 3,000
SA 30'	9,120	2,435	2,591	8,925	2,260	2,340	à partir de 3,490
WC 5'	1,200	1,400	2,540	1,055	2,200	2,200	350
WC 8'	2,400	1,400	2,540	2,255	2,200	2,200	570

¹ livrable aussi avec hauteur extérieure 2,800 mm / hauteur intérieure : 2,540 mm / ² Selon équipement



LA SOLUTION POUR PLUS D'HYGIÈNE

- Mise en place rapide
- Utilisable de suite
- Construction robuste en acier
- Très bonne isolation
- Équipement confortable en différentes configurations
- Fonctionnement à l'eau sans produits chimiques
- Différentes possibilités d'équipements (par exemple avec douches)